



GT800系列高清视讯终端，最大支持3路1080p高清视频编码、1路1080p高清数据、1路标清输入和最高4路1080p全高清解码输出，具备VGA、DVI、HDMI等多种接口可选。支持48KHz宽频高保真CD级音质效果，支持H.239高清视频双流功能。全面满足视频会议、调度指挥、远程教育、远程医疗、节目传输等高质量视频应用要求，带给用户极致高清体验。

产品特点

- ◆ 清晰的图像、语音和数据，带给您高品质的会议效果，协助您提高工作效率，实现您的价值。
- ◆ 最高支持1080p高清视频输入和输出，活动图像帧率5~60帧/秒可选，带给您流畅的全高清视频交互体验。
- ◆ 独特的宽频音频处理技术，支持高达48KHz的宽频立体声CD级别语音，为您提供剧场般的音质享受。
- ◆ 内置智能双流技术，可在一个会议中实现两路高清晰活动图像，或者同时呈现1路高清活动图像和1路高清晰数据，数据分辨率高达1920x1080，让您在会议中随心所欲地共享数据。
- ◆ 强大的抗网络丢包技术，在高达33%丢包率的情况下也可以实现互联网的多媒体通信。
- ◆ 强大的智能网络修复技术，即使恶劣的网络情况下，也保证图像不花屏、

不破碎。

- ◆ 强大的自适应传输技术，自动判断网络情况，并自适应网路传输。
- ◆ 支持H.264 HP 编码技术，视频精度提高一倍，并可进行自适应码率控制，可在768K带宽下实现全动态1080p视频的编码传输。
- ◆ 支持多码流技术，一次编码可提供不同分辨率、不同帧率的视频码流，满足各种不同会议需求。
- ◆ 采用遥控器全操作，终端遥控器完全集成终端控制和摄像机控制功能。会议室中只需摆放一个遥控器就可实现会场内设备全控制。使您无需培训，即可上手，轻松召开会议。
- ◆ 具备多画面功能，与MCU配合，终端的每路输出都具有多画面显示功能，单屏最大可显示36个画面。多画面显示模式中每个子画面的分辨率不变。
- ◆ 采用断电断网自恢复技术，支持在出现断电断网时，设备会保存异常状态前的数据状态，待异常恢复正常后，系统恢复到断电断网前的状态，保证系统正常运行。
- ◆ 集成智能抗噪声技术和灯光适应调节技术，部署和使用中无需考虑现场环境，智能技术会将影响会议的所有因素进行过滤，保证会议的正常进行，人物图像更加清晰。
- ◆ 持ITU-T G.711、G.728、G.722、G.722.1、G.719、48k宽屏语音。
- ◆ 支持 H.261、H.263、H.264、H.264 High Profile、H.264 多码流技术。
- ◆ 具备CIF、4CIF、720p 30fps、720p 60fps 、1080p 30fps、1080p 60fps视频格式处理能力。
- ◆ 支持512Kbps速率实现720p 30帧/秒，768kbps速率实现1080p 30帧/秒，

1M速率实现1080p 60帧/秒的视频能力。

◆ 支持发送双流时，在保证主路图像1080p 60帧/秒的同时，辅路双流数据内容分辨率也可达1080p 30帧/秒。

◆ 支持电子白板和批注功能，同步把白板内容广播会议，授权其他会场可参与白板和批注。